



Ozongenerator für intensive Gerüche und industrielle Anwendungen.

Der Wood's **Airmaster WOZ2000** wird aus Edelstahl in Schweden gefertigt und eignet sich zur effizienten Geruchsbe-
seitigung. Sein Einsatzgebiet liegt vor allem in den professio-
nellen Anwendungen (siehe unten). Das über die hochwertige
Ozonröhre aus Quarzglas erzeugte Ozon fungiert als Aktiv-
Sauerstoff und hat daher die Eigenschaft selbst hartnäckige
Gerüche wie z. B. Rauch oder Ölgeruch zu entfernen.

Der **WOZ2000** produziert bis zu 2000 mg Ozon pro Stunde.
Das digitale Bedienfeld stellt eine einfache und präzise Steu-
erung sicher. So kann die Ozonerzeugung von 1% bis 100%
dosiert werden. Ein Abschalttimer sowie ein Intervall- und ein
24-h-Timer stehen ebenfalls zur Verfügung.

Das Ozongerät ist mit einem schützenden Vorfilter ausge-
stattet. Die eingesetzte Ozonröhrentechnologie ist außerdem
sehr zuverlässig und robust. Über einen integrierten Schlauch-
anschluss kann das Ozon auch gezielt in Wände, Anlagen,
Maschinen oder Lüftungsrohre geleitet werden.

Einsatzbereiche

Der **WOZ2000** ist optimal für Anwendungsbereiche wie:

- Brand- und Wasser-
schadensanierung
- Abfallwirtschaft
- Rohstoffwirtschaft
- Mineralölindustrie und
Raffinierung
- Papier- und Zellstoffindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Chemie und Pharmazie
- Maschinenbau und
Metallverarbeitung
- Produktinstandsetzung /
Second-Hand-Aufbereitung
- Wasserwirtschaft,
Pump- und Wasserstationen
- Landwirtschaft
- Schiffsbau und Schifffahrt
- etc.



OZONERZEUGUNG BIS 2000 MG/H



LÜFTERLEISTUNG BIS 116 M³



**OZONRÖHRENTECHNOLOGIE
MIT SCHLAUCHANSCHLUSS**

ARTIKELNUMMER: **W6014**
EAN: **7332857501502**



MADE IN SWEDEN

EUO₃TA.org
European Ozone Trade Association

TECHNISCHE DATEN

Ozonerzeugung	0-2000 mg/h
Stufen Ozondosierung	stufenlos in 1%-Schritten
Lüfterleistung	116m ³ /h
Technik	Ozonröhre (Quarzglas)
Timer	Abschalt-, Intervall- und 24h-Timer
Schlauchanschluss	Ja
Temperaturbereich	1-35 °C
Leistungsaufnahme	45W / 100-230V
Ausführung	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	270x180x160 mm
Gewicht	3,5kg
optionales Zubehör	Zuluftfilter, Silikonschlauch, Ozonnemessgerät

*Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.
Alle Angaben sind Näherungswerte und abhängig von äußeren
Einflüssen wie z. B. Temperatur, Belüftung und Feuchtigkeit.

Wood's[®]

WOODS.DE

WOOD'S OZONGENERATOR WOZ2000


2000 mg PRO STUNDE
OZONERZEUGUNG

Handliches Gerät mit Tragegriff

Korrosionsbeständiger, lackierter Edelstahl

Digitales Display mit Eingabetasten für:
- Ozondosierung
- Abschalt-, Intervall- und 24h-Timer

Hocheffiziente Umwandlung in Ozon über Ozonröhre



Geringer Energieverbrauch

Einfache Wandmontage („Schlüssellochlösung“)

Schutz und lange Lebensdauer durch Vorfilter



Ein-/Ausschalter

Anschluss für optionalen Silikon-schlauch



Anschluss für optionalen Zuluftfilter



USB-Anschluss für optionales Ozonmessgerät

Feinsicherung

- Vielseitiges Einsatzgebiet von der Brand- und Wasserschadensanierung, über verschiedene Industrien, die Abfall- und Wasserwirtschaft bis hin zum Schiffsbau und der Landwirtschaft
- Effektive Neutralisierung auch von extrem hartnäckigen Gerüchen
- Energieeffizienter Betrieb

- Sicherheit und Langlebigkeit durch Produktion in Schweden
- Nachhaltig und umweltbewusst produziert
- Wood's ist Mitglied im Europäischen Ozonhandelsverband EUOTA und Mitinhaber des EUOTA-Ozon-Dossiers für aktive Biozide



EUO₃TA.org
European Ozone Trade Association

Wood's®

WOODS.DE