



Ozongenerator für starke Gerüche und industrielle Anwendungen.

Der Wood's **Airmaster WOZ4000** wird aus Edelstahl in Schweden gefertigt und eignet sich zur effizienten Geruchsbeseitigung. Sein Einsatzgebiet liegt vor allem in den professionellen Anwendungen (siehe unten). Das über die hochwertige Ozonröhre aus Quarzglas erzeugte Ozon fungiert als Aktiv-Sauerstoff und hat daher die Eigenschaft selbst starke Gerüche wie z. B. Rauch, Abfallgestank oder chemische Gerüche zu entfernen.

Mit bis zu 4000 mg/h ist der **WOZ4000** der leistungsstärkste Ozongenerator mit Ozonröhrentechnologie im Wood's-Sortiment. Das digitale Bedienfeld stellt eine einfache und präzise Steuerung sicher. So kann die Ozonerzeugung von 1% bis 100% dosiert werden. Ein Abschalttimer sowie ein Intervall- und ein 24-h-Timer stehen ebenfalls zur Verfügung.

Das Ozongerät ist außerdem mit einem schützenden Vorfilter ausgestattet. Die eingesetzte Ozonröhrentechnologie ist außerdem sehr zuverlässig und robust. Über einen integrierten Schlauchanschluss kann das Ozon auch gezielt in Wände, Anlagen, Maschinen oder Lüftungsrohre geleitet werden.

Einsatzbereiche

Der **WOZ4000** ist optimal für Anwendungsbereiche wie:

- Brand- und Wasserschadensanierung
- Abfallwirtschaft
- Rohstoffwirtschaft
- Mineralölindustrie und Raffinierung
- Papier- und Zellstoffindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Chemie und Pharmazie
- Maschinenbau und Metallverarbeitung
- Produktinstandsetzung / Second-Hand-Aufbereitung
- Wasserwirtschaft, Pump- und Wasserstationen
- Landwirtschaft
- Schiffsbau und Schifffahrt
- etc.



OZONERZEUGUNG BIS 4000 MG/H



LÜFTERLEISTUNG BIS 116 M³



**OZONRÖHRENTECHNOLOGIE
MIT SCHLAUCHANSCHLUSS**

ARTIKELNUMMER: **W6018**
EAN: **7332857501533**



MADE IN SWEDEN

EUO₃TA.org
European Ozone Trade Association

TECHNISCHE DATEN

Ozonerzeugung	0-4000 mg/h
Stufen Ozondosierung	stufenlos in 1%-Schritten
Lüfterleistung	116m ³ /h
Technik	Ozonröhre (Quarzglas)
Timer	Abschalt-, Intervall- und 24h-Timer
Schlauchanschluss	Ja
Temperaturbereich	1-35 °C
Leistungsaufnahme	45W / 100-230V
Ausführung	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	270×180×160 mm
Gewicht	3,5kg
optionales Zubehör	Zuluftfilter, Silikonschlauch, Ozonmessgerät

*Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.
Alle Angaben sind Näherungswerte und abhängig von äußeren Einflüssen wie z. B. Temperatur, Belüftung und Feuchtigkeit.

Wood's[®]

WOODS.DE

WOOD'S OZONGENERATOR **WOZ4000**



Handliches Gerät mit Tragegriff

Korrosionsbeständiger, lackierter Edelstahl

Digitales Display mit Eingabetasten für:
- Ozondosierung
- Abschalt-, Intervall- und 24h-Timer



Hocheffiziente Umwandlung in Ozon über Ozonröhre



Anschluss für optionalen Silikon-schlauch



Anschluss für optionalen Zuluftfilter



Anschluss für optionales Ozonmessgerät

Feinsicherung

Ein-/Ausschalter



Geringer Energieverbrauch



Schutz und lange Lebensdauer durch Vorfilter

Einfache Wandmontage („Schlüsselbohrung“)

- Vielseitiges Einsatzgebiet von der Brand- und Wasserschadensanierung, über verschiedene Industrien, die Abfall- und Rohstoffwirtschaft, den Maschinenbau, die Landwirtschaft bis zur Chemie-Branche
- Effektive Neutralisierung auch von extrem hartnäckigen Gerüchen

- Energieeffizienter Betrieb
- Sicherheit und Langlebigkeit durch Produktion in Schweden
- Nachhaltig und umweltbewusst produziert
- Wood's ist Mitglied im Europäischen Ozonhandelsverband EUOTA und Mitinhaber des EUOTA-Ozon-Dossiers für aktive Biozide



Wood's[®]

WOODS.DE