



Mobiler Ozongenerator. Der Allrounder für vielseitige Einsatzgebiete.

Der Wood's **Airmaster WOZ500** wird aus Edelstahl in Schweden gefertigt. Er ist sehr vielseitig zur effizienten Geruchsbehebung einsetzbar. Das über die hochwertige Ozonröhre aus Quarzglas erzeugte Ozon fungiert als Aktiv-Sauerstoff und hat daher die Eigenschaft Gerüche wie z. B. Rauch oder Abfallgestank zu entfernen.

Der **WOZ500** produziert bis zu 500 mg Ozon pro Stunde. Das digitale Bedienfeld stellt eine einfache und präzise Steuerung sicher. So kann die Ozonerzeugung von 1% bis 100% dosiert werden. Ein Abschalttimer sowie ein Intervall- und ein 24-h-Timer stehen ebenfalls zur Verfügung.

Das Ozongerät ist mit einem schützenden Vorfilter ausgestattet. Die eingesetzte Ozonröhrentechnologie ist außerdem sehr zuverlässig und robust. Über einen integrierten Schlauchanschluss kann das Ozon auch gezielt in Wände, Anlagen, Gegenstände oder Lüftungsrohre geleitet werden.

Einsatzbereiche

Der **WOZ500** ist optimal für Anwendungsbereiche wie:

- Hotelzimmer
- Restaurants, Küchen, Kühlräume
- Pflegeheime
- Sanitäranlagen
- Facility Management
- KFZ-Aufbereitung, -Handel und -Vermietung
- Taxibetriebe
- Bus- und Bahnunternehmen
- Müllräume und Abfallpressen
- Leergut-Rückgabestellen
- Wasserwirtschaft, Pump- und Wasserstationen
- Produktinstandsetzung / Second-Hand-Aufbereitung
- Medizinische Einrichtungen
- Industriebetriebe mit allen Arten von Gerüchen
- Brand- und Wasserschadensanierung
- Krematorien, Leichenräume, Leichentransporte
- Tatortreinigung
- etc.



EUO₃TA.org
European Ozone Trade Association

TECHNISCHE DATEN

Ozonerzeugung	0-500 mg/h
Stufen Ozondosierung	stufenlos in 1%-Schritten
Lüfterleistung	116m ³ /h
Technik	Ozonröhre (Quarzglas)
Timer	Abschalt-, Intervall- und 24h-Timer
Schlauchanschluss	Ja
Temperaturbereich	1-35 °C
Leistungsaufnahme	12W / 100-230V
Ausführung	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	270×180×160 mm
Gewicht	3kg
optionales Zubehör	Zuluftfilter, Silikonschlauch, Ozonmessgerät

*Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.
Alle Angaben sind Näherungswerte und abhängig von äußeren Einflüssen wie z. B. Temperatur, Belüftung und Feuchtigkeit.



OZONERZEUGUNG BIS 500 MG/H



LÜFTERLEISTUNG BIS 116 M³



**OZONRÖHRENTECHNOLOGIE
MIT SCHLAUCHANSCHLUSS**

ARTIKELNUMMER: **W6012**
EAN: **7332857501540**

Wood's[®]

WOODS.DE

WOOD'S OZONGENERATOR **WOZ500**



Handliches Gerät mit Tragegriff

Korrosionsbeständiger, lackierter Edelstahl

Digitales Display mit Eingabetasten für:
- Ozondosierung
- Abschalt-, Intervall- und 24h-Timer

Hocheffiziente Umwandlung in Ozon über Ozonröhre



Geringer Energieverbrauch

Einfache Wandmontage („Schlüssellochlösung“)

Schutz und lange Lebensdauer durch Vorfilter



Ein-/Ausschalter



Anschluss für optionalen Silikon-schlauch



Anschluss für optionalen Zuluftfilter



USB-Anschluss für optionales Ozonmessgerät

Feinsicherung

- Vielseitiges Einsatzgebiet von Hotelzimmern, über Pflegeheime, der KFZ-Wirtschaft bis hin zu industriellen Anwendungen, der Brandschaden-sanierung u. v. m.
- Effektive Neutralisierung von unangenehmen Gerüchen
- Energieeffizienter Betrieb

- Sicherheit und Langlebigkeit durch Produktion in Schweden
- Nachhaltig und umweltbewusst produziert
- Wood's ist Mitglied im Europäischen Ozonhandelsverband EUOTA und Mitinhaber des EUOTA-Ozon-Dossiers für aktive Biozide



Made in Sweden



EUO₃TA.org
European Ozone Trade Association

Wood's®

WOODS.DE